

H		
G		
F		
E		
D		
C		
B		
A		
jel	tárgy	kelt









# Módosítások


Tartalma: 2 lap

navigátor

A létesítmény adatai

név	Huszárokellopuszta	munkaszám	T-943d
Vadászház konyha átalakítása			
beruházó	Bakonyerdő Zrt.		
cím	8564 Ugod		
	Huszárokellopuszta	hrsz.	0147/5
A tervrajz adatai			
cím	lakatos szerkezetek konszignációja	rajzszám	E-4/L
lépték	m 1:50		
tervfajta	kiviteli	kelt	2023. december

Tervezők				
szakág	név	aláírás	jogosultság	névjegyzéki szám
építészet	Tavaszi István		felelős tervező	É2-20-0165
	Szabó-Gulyás Karolina		építész munkatárs	É-20-0279
épületgépészet	Kis Károly		tervező	G-20-0443
	Szabó Benjamin		gépész munkatárs	
tartószerkezet	Simon Péter		tervező	T-20-0139
erősáram	Cseke Csaba		tervező	V-20-0600
gyengeáram	Kardos Norbert		tervező	TUJ-20-0366
tűzvédelem	Kristó Gábor		tervező	I-212/2010



- forma - Tervező és Fővállalkozó ZRt.  
8360 Keszthely, Rákóczi u. 3.


tel: 83 / 515 581 fax: 83 / 314 314 mail: iroda@formaterv.hu

Ez a terv a fent megnevezett tervezők szellemi alkotása . A terv és az általa meghatározott létesítmény az 1999 évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll.

A megvalósítás során a tervektől eltérni csak a tervezők hozzájárulásával szabad . A hozzájárulás nélkül végrehajtott eltérések mentesítik a tervezőt garanciális és szavatossági felelősege alól.

1	Konszignációs jel	L1
2	Megnevezés	koracél sarokvédő
3	Méret	50/50/2 mm, hosszúság: 1100 mm
4	Darabszám	11 db
5	Anyaga	koracél sarokvédő szelvény, 10 cm-es lábazattól indítva
6	Felületképzés	koracél felület
7	Helye	0.06 pincérforgó és 0.05 főzőkonyha, pozitív sarkok védelme

nézet M1:10



1	Konszignációs jel	<b>L2</b>
2	Megnevezés	acél szerkezetű gázipalack tároló szekrény
3	Méret	szekrény mérete:500/1800/2320 mm kétszárnyú szekrényajtó: 1750/2100mm
4	Darabszám	1 db
5	Anyaga	tok: 40/40 zártszelvény kerettel, ajtószárnyak: 1 db kétszárnyú ajtó (1750/2100 mm), szárnykeret és fix oldalfal L35/35mm-es meleg hengerelt acélszelvényből, 2mm vtg. zsaluleveles acéllemezekből (szellőzés), fedés: 2,2 cm vtg OSB lapon szürke színű korcolt fémlemez
6	Vasalat	biztonsági zárral
7	Felületképzés	2 réteg alapozó festés után szürke színre mázolva
8	Helye	kültér (gazdasági udvarrész)
9	Megjegyzés	Villámvédelmi rendszerbe a tároló szekrényt be kell kötni! Méretek a helyszínen ellenőrizendők!

nézet M1:50

